



TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG 5KG

Adhesivo multiuso para
todo tipo de pared

PAPELMURAL.COM
BY NIC SOLUCIÓN

Descargar ficha:



DESCRIPCIÓN

Mix adhesivo listo para usar especialmente desarrollado para todo tipo de revestimientos murales

- *Alta Resistencia
- *No Mancha
- *Alto rendimiento
- *Baja emisión de C.O.V. (Compuestos orgánicos volátiles)
- *Contiene aditivos antibacterianos y anti moho

Adecuado para:

- Revestimientos de paredes de vinilo con tela o material no tejido con un peso de hasta 1kg / m²
- Revestimientos de fibra de vidrio
- Revestimientos pintables

PREPARACIÓN DEL ADHESIVO

TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG está listo para usar. Si es necesario, diluir con un 5% de agua limpia

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, ser absorbente, firme, libre de polvo o pinturas de base óleo. Cualquier grieta, perforación o imperfección debe ser reparada.

APLICACIÓN

Se aplica en una sola mano con un brocha, rodillo o espátula:

Brocha. Aplique TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG en la parte posterior del revestimiento. Doble la hoja sobre sí misma y espere de 10 a 20 minutos dependiendo de la temperatura ambiente. Luego aplique el revestimiento en la pared.

Rodillo. Aplique TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG directamente en la muralla con un rodillo de lana de pelo corto entre 10/15m². Luego aplique el revestimiento en la pared.

Espátula. Aplique TEXRECO CONTRACT SUPER STRONG con una espátula dentada n°1 directamente en la muralla por 15m². Luego aplique el revestimiento en la pared.

CONSUMO

150 – 250 g/m²

CONTRAINDICACIONES

No se recomienda su uso es superficies no absorbentes, substratos con imperfecciones o paredes húmedas.

ALMACENAMIENTO

Está garantizado por un mínimo de 18 meses a partir de la fecha de producción
Evite congelación. (+ 5 °C + 40 °C)

DATOS TÉCNICOS

Base:	Almidón
Consistencia:	Pasta cremosa
Color:	Blanco
ph:	6.5
C.O.V.:	<0.55 g/l
Residuos sólidos:	Cerca al 35%
Código:	35069100 00
Temperatura de aplicación:	5 °C a 40 °C
Tiempo de espera:	0-10 minutos
Tiempo abierto:	20-30 minutos
Tiempo de fraguado final:	48 horas
Inflamabilidad:	No

PRECAUCIONES

Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas.
Deposite los residuos en contenedores especiales para materiales de construcción.

Se recomienda limpiar el exceso de producto de las uniones con una esponja húmeda. También se recomienda consultar las instrucciones de limpieza del fabricante del papel mural antes de la instalación. Posibles derrames del adhesivo deben ser removidos inmediatamente.